

Uponor Wipex Bussning utv-inv G2 1/2-G2

1018373



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G2 1/2-G2

1018373



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2 1/2
Cylindrisk_gänga_G1	2
LENGTH_L	48
z1	26

Product code

Item no EAN	7331541098977
Item no GF	35001018373
Item no GTIN	07331541098977
Item no NOBB	41946062
Item no NRF	8360735
Item no RSK	2410640
Item no VVS	087836174

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	85
Objekt Enhetslängd	54
Artikel Enhet Vikt	0,705
Objektsenhetsbredd	85
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905438006
Förpackning GTIN PL3	06414905446827
Förpackning GTIN PL4	06414905490752
Förpackningshöjd PL1	87
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	56
Förpackningslängd PL3	250

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	6
Förpackningsmängd PL4	576
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000423864
Förpackningsvolym PL3	0,0050025
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,709
Förpackningsvikt PL3	4,418
Förpackningsvikt PL4	449,128
Förpackningsbredd PL1	87
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs