

Uponor Wipex Bussning utv-inv G3-G1 1/4

1018375



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G3-G1 1/4

1018375



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
Cylindrisk_gänga_G1	1 1/4
LENGTH_L	51
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	105
Artikel Enhet Vikt	1,04
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905438020
Förpackning GTIN PL3	06414905446841
Förpackningshöjd PL1	58
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	108
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000676512
Förpackningsvolym PL3	0,00986
Förpackningsvikt PL1	1,047
Förpackningsvikt PL3	10,597
Förpackningsbredd PL1	108
Förpackningsbredd PL3	250

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com