


Uponor Wipex Bussning utv-inv G3-G2

1018376



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstätning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G3-G2

1018376



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
Cylindrisk_gänga_G1	2
LENGTH_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GF	35001018376
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	110
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	1,018
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905438037
Förpackning GTIN PL3	06414905446858
Förpackningshöjd PL1	113
Förpackningshöjd PL3	270
Förpackningslängd PL1	58
Förpackningslängd PL3	255
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000740602
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	1,021
Förpackningsvikt PL3	10,303
Förpackningsbredd PL1	113
Förpackningsbredd PL3	150

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs