

Uponor Ecoflex Ingjutningsrör 200

1030270

- Ingjutningsrör som kan monteras i förväg för att installera kulvert i efterhand



Om Uponor Ecoflex Ingjutningsrör

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ingjutningsrör 200

1030270



Measurements

Inner_diameter_di	299,6
Ytterdiameter_do	315
Väggjocklek_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	315
Objekt Enhetslängd	1400
Artikel Enhet Vikt	17
Objektsenhetsbredd	1400
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL4	06414905491452
Förpackningshöjd PL4	600
Förpackningslängd PL4	1100
Förpackningsmängd PL4	9
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL4	178
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs