

Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 6x20x2,0

1032705

- Fördelare för golvvärme specialanpassade för Uponor Comfort Pipe PLUS 17 och 20 som levereras i par med tillopps- och returfordelare, komplett med Q&E-ringar.
- Injustering av slingorna görs på tilloppsfordelaren (Ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix regler-system)
- Handrattarna på returfordelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon



Om Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfordelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 6x20x2,0

1032705



Product code

Item no EAN	4016203840066
Item no GTIN	04016203840066
Item no LVI	2024936
Item no NOBB	41947984
Item no NRF	8362663
Item no RSK	2418973
Item no VVS	087600106

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	1,12
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	par

Measurements

LENGTH_L	324
Längd (I1)	300
Längd (I2)	73,5
Längd (I3)	53,5
Z Mätning b	50
Z4	31,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265152
Förpackning GTIN PL4	06414905265169
Förpackningshöjd PL1	137
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	325
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	155
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,003784625
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	1,17
Förpackningsvikt PL4	206,35
Förpackningsbredd PL1	85
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs