


Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 63-50

1032884

- Skarvkoppling för Uni Pipe PLUS och MLC-rör



Om Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.


– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 63-50

1032884



Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	72
Objekt Enhetslängd	115
Artikel Enhet Vikt	0,249
Objektsenhetsbredd	72
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	114,8
Längd (I1)	60,9
Längd (I2)	37
z1	16,9

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905281190
Förpackning GTIN PL4	06414905281206
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	756
Förpackningslängd PL1	146
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00142569
Förpackningsvolym PL4	0,72576
Förpackningsvikt PL1	0,296
Förpackningsvikt PL4	138,664
Förpackningsbredd PL1	93
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com