


Uponor S-Press T-rör förminskning PPSU 75-50-75

1032894

- T-rörkoppling för MLC-rör



Om Uponor S-Press T-rör förminskning PPSU

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press T-rör förminskning PPSU 75-50-75

1032894



Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	84
Objekt Enhetslängd	215
Artikel Enhet Vikt	0,752
Objektsenhetsbredd	129
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	107,5
Längd (I2)	85,6
Längd (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905281411
Förpackning GTIN PL4	06414905281428
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	756
Förpackningslängd PL1	224

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0037632
Förpackningsvolym PL4	0,72576
Förpackningsvikt PL1	0,872
Förpackningsvikt PL4	155,8
Förpackningsbredd PL1	160
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs