

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 40x5,5 6m

1033864

- rak längd



Om Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av HDPE

Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 40x5,5 6m

1033864



Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,604
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	40
Vägg tjocklek_s	5,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265893
Förpackning GTIN PL4	06414905662883
Förpackningshöjd PL1	41
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	6000
Förpackningslängd PL4	6100
Förpackningsmängd PL1	6
Förpackningsmängd PL4	840
Förpackningstyp PL1	Piece
Förpackningstyp PL4	Wooden_Cage

Förpackningsvolym PL1	0,010086
Förpackningsvolym PL4	2,7755
Förpackningsvikt PL1	3,624
Förpackningsvikt PL4	250
Förpackningsbredd PL1	41
Förpackningsbredd PL4	650

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs