

Uponor Ecoflex Ingjutningsring 200

1034204

- Ingjutningsring för betong- och tegelväggar
- Hindrar att fukt och radon tränger in i byggnaden



Om Uponor Ecoflex Ingjutningsring

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ingjutningsring 200

1034204



Measurements

Inner_diameter_di	200
LENGTH_L	50
Ytterdiameter_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	250
Artikel Enhet Vikt	0,620
Objektsenhetsbredd	250
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905266081
Förpackningshöjd PL3	260
Förpackningslängd PL3	600
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL3	0,0624
Förpackningsvikt PL3	13
Förpackningsbredd PL3	400

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs