

Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 1x 20x2,0

1034514

- Fördelare för golvvärme specialanpassade för Uponor Comfort Pipe PLUS 17 och 20 som levereras i par med tilllops- och returfordelare, komplett med Q&E-ringar.
- Injustering av slingorna görs på tillloppsfördelaren (Ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix regler-system)
- Handrattarna på returfordelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon



Om Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 1x 20x2,0

1034514



Product code

Item no EAN	4016203840011
Item no GTIN	04016203840011
Item no LVI	2024931
Item no NOBB	41947954
Item no NRF	8362659
Item no RSK	2418970
Item no VVS	087600101

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	0,199
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	par

Measurements

LENGTH_L	74
Längd (I1)	50
Längd (I2)	73,5
Längd (I3)	53,5
Z Mätning b	50
Z4	31,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905266159
Förpackning GTIN PL3	06414905266166
Förpackning GTIN PL4	06414905655984
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	300

Förpackningslängd PL1	137
Förpackningslängd PL3	470
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	60
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002681775
Förpackningsvolym PL3	0,009212
Förpackningsvolym PL4	0,288
Förpackningsvikt PL1	0,249
Förpackningsvikt PL3	2,54
Förpackningsvikt PL4	40,24
Förpackningsbredd PL1	145
Förpackningsbredd PL3	140
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs