

Uponor Vario PLUS Ändstycken med by-pass

1034518

- Ändstycken med by-pass och luftventil för fyllning/tömning av systemet



Om Uponor Vario PLUS Ändstycken med by-pass

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Ändstycken med by-pass

1034518



Product code

Item no EAN	4016203841407
Item no GTIN	04016203841407
Item no LVI	2026804
Item no NOBB	41947916
Item no NRF	8362655
Item no RSK	2418966
Item no VVS	087602108

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,1
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	pbg

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905266173
Förpackning GTIN PL2	06414905266180
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL2	60
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL2	200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	5
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Bag
Förpackningsvolym PL1	0,003
Förpackningsvolym PL2	0,0036
Förpackningsvikt PL1	0,12

Förpackningsvikt PL2	1
Förpackningsbredd PL1	300
Förpackningsbredd PL2	300

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs