

## Uponor Vario PLUS Ventilsets tillopp scale 1-5

**1034523**

- Insats för tilloppsfördelare
- Levereras med avstängningsratt och begränsningsring för injustering
- Använd Uponor Ventilverktyg, RSK 2418979 vid utbyte



### Om Uponor Vario PLUS Ventilsets tillopp scale 1-5

#### Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

#### Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

#### Certifiering

- CE

## Uponor Vario PLUS Ventilsets tillopp scale 1-5

1034523



### Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	95
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,029
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	92
Längd (l1)	28,5
Ytterdiameter_do	38

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905636396
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningslängd PL1	260
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,002184
Förpackningsvikt PL1	0,6
Förpackningsbredd PL1	80

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)