


Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 1x17x2,0

1044710

- Fördelare för golvvärme specialanpassade för Uponor Comfort Pipe PLUS 17 och 20 som levereras i par med tilllops- och returfördelare, komplett med Q&E-ringar.
- Injustering av slingorna görs på tillloppsfördelaren (Ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix regler-system)
- Handrattarna på returfördelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon



Om Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 1x17x2,0

1044710



Product code

Item no EAN	4016203840110
Item no GTIN	04016203840110
Item no LVI	2024922
Item no NOBB	42495997
Item no NRF	8362721
Item no RSK	2419068
Item no VVS	087600001

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	0,2
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	par

Measurements

LENGTH_L	74
Längd (I1)	50
Längd (I2)	73,5
Längd (I3)	53,5
Z Mätning b	50
Z4	31,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400294
Förpackning GTIN PL3	06414905400300
Förpackning GTIN PL4	06414905655991
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningshöjd PL4	1500

Förpackningslängd PL1	132
Förpackningslängd PL3	490
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0008019
Förpackningsvolym PL3	0,0135975
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,25
Förpackningsvikt PL3	2,55
Förpackningsvikt PL4	178
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL3	185
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs