

## Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 3x17x2,0

1044711



### Om Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E

#### Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

#### Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

#### Certifiering

- CE

## Uponor Vario PLUS Fördelare Q&E LS 3x17x2,0

1044711



### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	par
Längd (l)	174 mm
Längd (l1)	150 mm
Längd (l2)	74 mm
Längd (l3)	54 mm
Z-mått b	50 mm
z4	32 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	290
RSK nr	2419069

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)