


## Uponor Wipex Svivelkoppling G1

**1045455**

Svivelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.

- Vridbar dubbelnippel för enkel montering
- Cylindrisk gänga G<sup>1</sup> för O-ringstätning
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Svivelkoppling

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstätning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Svivelkoppling G1

1045455



### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	50 mm
Längd (l1)	12 mm
Längd (l2)	19 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 3	20
Förpackningskvantitet 4	1200
RSK nr	2410701

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)