


Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 50-40

1046406

Skarvkoppling för Uni Pipe PLUS och MLC-rör



Om Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU

Specifikation


- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- om inget annat anges:
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling PPSU 50-40

1046406



Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	91 mm
Längd (l1)	39 mm
Längd (l2)	39 mm
Förpackningskvantitet 1	3
Förpackningskvantitet 4	576
RSK nr	1877980

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs