


Uponor S-Press Vinkel DR 50-50

1046950

- Vinkelkoppling som används till MLC-rör



Om Uponor S-Press Vinkel DR

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.



– Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

– om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Vinkel DR 50-50

1046950



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114463
Item no GTIN	04021598114463
Item no LVI	1721173
Item no NRF	5079096
Item no RSK	1878170

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	57
Objekt Enhetslängd	110
Artikel Enhet Vikt	0,71
Objektsenhetsbredd	115
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	78,5
Längd (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905401932
Förpackning GTIN PL4	06414905401949
Förpackningshöjd PL1	110
Förpackningshöjd PL4	474
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	3
Förpackningsmängd PL4	240

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00396
Förpackningsvolym PL4	0,45504
Förpackningsvikt PL1	2,23
Förpackningsvikt PL4	195,4
Förpackningsbredd PL1	180
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com