


Uponor S-Press Skarvkoppling DR 40-25

1046970

- Skarvkoppling för att ändra rörstorlek, används för att koppla Uni Pipe PLUS och MLC-rör



Om Uponor S-Press Skarvkoppling DR

Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.


- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under drifttiden.

- om inget annat anges:

Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Uponor S-Press Skarvkoppling DR 40-25

1046970



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114661
Item no GTIN	04021598114661
Item no LVI	1722642
Item no NRF	5079118
Item no RSK	1878149

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,197
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	81,2
Längd (I1)	37,9
Längd (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460892
Förpackning GTIN PL4	06414905493708
Förpackningshöjd PL1	155
Förpackningshöjd PL4	610
Förpackningslängd PL1	165
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	875

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002046
Förpackningsvolym PL4	0,5856
Förpackningsvikt PL1	1,058
Förpackningsvikt PL4	185,203
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs