

Uponor Uni Pipe PLUS white 20x2,25 100m

1059579

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring



Om Uponor Uni Pipe PLUS white

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white 20x2,25 100m

1059579



Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,168
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	m

Measurements

Längd	100
Ytterdiameter_do	20
Väggjocklek_s	2,25

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412143
Förpackning GTIN PL4	06414905412150
Förpackningshöjd PL1	195
Förpackningshöjd PL4	2000
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	1300

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,12324
Förpackningsvolym PL4	1,92
Förpackningsvikt PL1	18,144
Förpackningsvikt PL4	260,872
Förpackningsbredd PL1	790
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs