

Uponor Uni Pipe PLUS white 25x2,5 50m

1059581

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring



Om Uponor Uni Pipe PLUS white

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white 25x2,5 50m

1059581



Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,244
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	m

Measurements

Längd	50
Ytterdiameter_do	25
Väggjocklek_s	2,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412167
Förpackning GTIN PL4	06414905412174
Förpackningshöjd PL1	130
Förpackningshöjd PL4	2000
Förpackningslängd PL1	1140
Förpackningslängd PL4	1140
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	700

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,168948
Förpackningsvolym PL4	2,5992
Förpackningsvikt PL1	14,316
Förpackningsvikt PL4	210,424
Förpackningsbredd PL1	1140
Förpackningsbredd PL4	1140

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs