

Uponor Uni Pipe PLUS white 32x3,0 50m

1059583

- Kompositrör för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring



Om Uponor Uni Pipe PLUS white

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS white 32x3,0 50m

1059583



Product code

Item no EAN	4021598121317
Item no GF	35001059583
Item no GTIN	04021598121317
Item no LVI	1720144
Item no NOBB	48167295
Item no NRF	5072096
Item no RSK	2004928
Item no VVS	087480332

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	32
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,379
Objektsenhetsbredd	32
Item_UOM	m

Measurements

Längd	50
Ytterdiameter_do	32
Väggjocklek_s	3

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905412181
Förpackning GTIN PL4	06414905412198
Förpackningshöjd PL1	205
Förpackningshöjd PL4	2000
Förpackningslängd PL1	1140
Förpackningslängd PL4	1140
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	400

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,266418
Förpackningsvolym PL4	2,5992
Förpackningsvikt PL1	21,641
Förpackningsvikt PL4	183,128
Förpackningsbredd PL1	1140
Förpackningsbredd PL4	1140

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs