

Uponor Uni Pipe PLUS RIR med isolering S10 16x2,0 - 25/20 grey 75m

1062042

- Kompositrör med skyddsör och isolering för tappvatten och värmeinstallation
- Lambda (λ) = 0,04 W/m*k



Om Uponor Uni Pipe PLUS RIR med isolering S10

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS RIR med isolering S10 16x2,0 - 25/20 grey 75m

1062042



Measurements

Inner_diameter_di1	20
Ytterdiameter_do	16
Ytterdiameter_do1	25
Ytterdiameter_do2	45
Väggjocklek_s	2
Väggjocklek_s1	10
Väggjocklek_s2	10

Product code

Item no EAN	7321500056087
Item no GTIN	07321500056087
Item no RSK	1880664
Item no VVS	087307116

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,24
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464654
Förpackning GTIN PL4	06414905496167
Förpackningshöjd PL1	580
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	75
Förpackningsmängd PL4	150

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,352872
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL1	18,1
Förpackningsvikt PL4	61
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs