

## Uponor Uni Pipe PLUS RIR med isolering S10 20x2,25 - 28/23 grey 75m

**1062043**

Kompositrör med skyddsror och isolering för tappvatten och värmeinstallation

- Lambda ( $\lambda$ ) = 0,04 W/m\*k



### Om Uponor Uni Pipe PLUS RIR med isolering S10

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor Uni Pipe PLUS RIR med isolering S10 20x2,25 - 28/23 grey 75m

1062043



### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	75
Förpackningskvantitet 4	150
RSK nr	1880665

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)