


Uponor Ventilation Grenrör 160-125x90deg

1068062

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material



Om Uponor Ventilation Grenrör

Specifikation


- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Grenrör 160-125x90deg

1068062



Product code

Item no EAN	6414905206094
Item no GTIN	06414905206094
Item no LVI	8273041
Item no NOBB	48063063
Item no NRF	3358184
Item no VVS	353503159

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	231
Objekt Enhetslängd	268
Artikel Enhet Vikt	0,445
Objektsenhetsbredd	165
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	134
Längd (l2)	151
Längd (l3)	134
Ytterdiameter_do1	160
Ytterdiameter_do2	125
Ytterdiameter_do3	160
z1	84
z2	101
z3	84

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467846
Förpackning GTIN PL3	06414905452934
Förpackning GTIN PL4	06414905498772
Förpackningshöjd PL1	231

Förpackningshöjd PL3	465
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	268
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	7
Förpackningsmängd PL4	56
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,01021482
Förpackningsvolym PL3	0,1069965
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,465
Förpackningsvikt PL3	4,005
Förpackningsvikt PL4	44,04
Förpackningsbredd PL1	165
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs