

Uponor Ventilation Grenrör 125-100x90°

1068064

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material

Om Uponor Ventilation Grenrör

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giftfri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Grenrör 125-100x90°

1068064

Product code

Item no EAN	6414905206117
Item no GTIN	06414905206117
Item no LVI	8273038
Item no NOBB	48063082
Item no NRF	3358186
Item no VVS	353503124

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	187
Objekt Enhetslängd	244
Artikel Enhet Vikt	0,285
Objektsenhetsbredd	130
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	122
Längd (I2)	124
Längd (I3)	122
Ytterdiameter_do1	124
Ytterdiameter_do2	99
Ytterdiameter_do3	125
z1	72
Z2	74
Z3	72

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467860
Förpackning GTIN PL3	06414905452958
Förpackning GTIN PL4	06414905498796
Förpackningshöjd PL1	187
Förpackningshöjd PL3	465
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	244
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	120
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00593164
Förpackningsvolym PL3	0,1069965
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,305
Förpackningsvikt PL3	5,325
Förpackningsvikt PL4	54,6
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs