

Uponor Ventilation Ändlock 100mm

1068067

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material

Om Uponor Ventilation Ändlock

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giftfri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Ändlock 100mm

1068067

Measurements

Inner_diameter_di1	100
LENGTH_L	43
Ytterdiameter_do	120
Väggjocklek_s	2,2
z1	3

Product code

Item no EAN	6414905206148
Item no GTIN	06414905206148
Item no LVI	8273051
Item no NOBB	48063116
Item no NRF	3358189
Item no VVS	353506100

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	43
Objekt Enhetslängd	120
Artikel Enhet Vikt	0,06
Objektsenhetsbredd	120
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467891
Förpackning GTIN PL3	06414905452989
Förpackning GTIN PL4	06414905498826
Förpackningshöjd PL1	43
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	390
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0006192
Förpackningsvolym PL3	0,0163995
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,07
Förpackningsvikt PL3	1,66
Förpackningsvikt PL4	91,68
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL3	290
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs