

Uponor Ventilation Ändlock 160/125mm

1068069

- Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- Permanent och fullständigt antistatiskt material



Om Uponor Ventilation Ändlock

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Ändlock 160/125mm

1068069



Measurements

Inner_diameter_di1	125
Inner_diameter_di2	160
LENGTH_L	53
Ytterdiameter_do	180
Väggjocklek_s	2,8
z1	3

Product code

Item no EAN	6414905206162
Item no GTIN	06414905206162
Item no LVI	8273053
Item no NOBB	48063135
Item no NRF	3358192
Item no VVS	353506159

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	53
Objekt Enhetslängd	180
Artikel Enhet Vikt	0,21
Objektsenhetsbredd	180
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467914
Förpackning GTIN PL3	06414905453009
Förpackning GTIN PL4	06414905498840
Förpackningshöjd PL1	53
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	180

Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0017172
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,22
Förpackningsvikt PL3	7,2
Förpackningsvikt PL4	98,4
Förpackningsbredd PL1	180
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs