

Uponor Ventilation Reduktion 160-125mm

1068071

- – Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
- – Individuellt förpackade i plastpåsar av hygieniska skäl
- – Permanent och fullständigt antistatiskt material

Om Uponor Ventilation Reduktion

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giftfri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg: svart

Applikation

- Ventilationskanaler och komponenter

Uponor Ventilation Reduktion 160-125mm

1068071

Measurements

Inner_diameter_di	160
LENGTH_L	131
Längd (I1)	50
Längd (I2)	33
Ytterdiameter_do	125
z1	48

Product code

Item no EAN	6414905206186
Item no GTIN	06414905206186
Item no LVI	8273045
Item no NOBB	48063154
Item no NRF	3358194
Item no VVS	353504159

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	131
Objekt Enhetslängd	165
Artikel Enhet Vikt	0,15
Objektsenhetsbredd	165
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905467938
Förpackning GTIN PL3	06414905453023
Förpackning GTIN PL4	06414905498864
Förpackningshöjd PL1	131
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningshöjd PL4	1100
Förpackningslängd PL1	165
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningslängd PL4	800
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	180

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,003566475
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvolym PL4	1,056
Förpackningsvikt PL1	0,17
Förpackningsvikt PL3	3,15
Förpackningsvikt PL4	49,8
Förpackningsbredd PL1	165
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	1200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com