


Uponor S-Press PLUS Koppling utv gäng 16-R3/4"MT

1070503

- Koppling som används för Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor S-Press PLUS Koppling utv gäng

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Koppling utv gäng 16-R3/4"MT

1070503



Product code

Item no EAN	6414905218233
Item no GF	35001070503
Item no GTIN	06414905218233
Item no LVI	1720173
Item no NOBB	55171775
Item no NRF	5114428
Item no RSK	1899412
Item no VVS	045481195

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	31
Objekt Enhetslängd	46
Artikel Enhet Vikt	0,062
Objektsenhetsbredd	27
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	46
Längd (I1)	15,5
Längd (I2)	19,8
Male_thread_R	3/4
z1	10,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905468225
Förpackning GTIN PL3	06414905423989
Förpackning GTIN PL4	06414905499151
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708

Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	15
Förpackningsmängd PL3	120
Förpackningsmängd PL4	5760
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	1,18
Förpackningsvikt PL3	9,57
Förpackningsvikt PL4	483,36
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs