


Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng 32-R1"MT

1070537

- Vinkel som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Vinkel utv gäng 32-R1"MT

1070537



Product code

Item no EAN	6414905218578
Item no GF	35001070537
Item no GTIN	06414905218578
Item no LVI	1720199
Item no NOBB	55172085
Item no NRF	5114465
Item no RSK	1896540
Item no VVS	045471382

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	63
Objekt Enhetslängd	68
Artikel Enhet Vikt	0,227
Objektsenhetsbredd	39
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	43,3
Längd (l2)	51,1
Male_thread_R	1
z1	22
z2	22,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905279920
Förpackning GTIN PL3	06414905424269
Förpackning GTIN PL4	06414905279944
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714

Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	1,172
Förpackningsvikt PL3	4,888
Förpackningsvikt PL4	488,64
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs