


## Uponor S-Press PLUS Vinkel inv gäng 25-Rp1"FT

1070543

- Vinkelkoppling som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot utvändigt gängade komponenter



### Om Uponor S-Press PLUS Vinkel inv gäng

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Vinkel inv gäng 25-Rp1"FT

1070543



### Measurements

Invändig gänga Rp	1
Längd (l1)	44,5
Längd (l2)	53,8
z1	25,4
z2	25,5

### Product code

Item no EAN	6414905218639
Item no GF	35001070543
Item no GTIN	06414905218639
Item no LVI	1720731
Item no NOBB	55172142
Item no NRF	5114472
Item no RSK	1896545
Item no VVS	045472315

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	61
Objekt Enhetslängd	74
Artikel Enhet Vikt	0,228
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905279951
Förpackning GTIN PL3	06414905424313
Förpackning GTIN PL4	06414905279975
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	714

Förpackningslängd PL1	135
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001045305
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,68544
Förpackningsvikt PL1	1,206
Förpackningsvikt PL3	5,024
Förpackningsvikt PL4	490,56
Förpackningsbredd PL1	87
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)