


Uponor S-Press PLUS Vinkel 45° 45° 32-32

1070546

- Vinkel som används till Uni Pipe PLUS



Om Uponor S-Press PLUS Vinkel 45° 45°

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Vinkel 45° 45° 32-32

1070546



Product code

Item no EAN	6414905218660
Item no GF	35001070546
Item no GTIN	06414905218660
Item no LVI	1720734
Item no NOBB	55172176
Item no NRF	5114475
Item no RSK	1896548
Item no VVS	045473032

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	66.3
Objekt Enhetslängd	93.1
Artikel Enhet Vikt	0,24
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	49
Längd (I2)	49
z1	23
Z2	23

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905280018
Förpackning GTIN PL3	06414905424344
Förpackning GTIN PL4	06414905280032
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	176

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00211464
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	1,239
Förpackningsvikt PL3	5,216
Förpackningsvikt PL4	276
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs