


## Uponor S-Press PLUS Skarvkoppling 25-16

**1070553**

- Skarvkoppling för Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Används för att ändra rördimension



### Om Uponor S-Press PLUS Skarvkoppling

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS Skarvkoppling 25-16

1070553



### Product code

Item no EAN	6414905218738
Item no GF	35001070553
Item no GTIN	06414905218738
Item no LVI	1720740
Item no NOBB	55172233
Item no NRF	5114482
Item no RSK	1899433
Item no VVS	045480304

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	32.3
Objekt Enhetslängd	59.7
Artikel Enhet Vikt	0,082
Objektsenhetsbredd	32.3
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	59,7
Längd (I1)	28,3
Längd (I2)	19,8
z1	11,6

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905635306
Förpackning GTIN PL3	06414905635481
Förpackning GTIN PL4	06414905499472
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	176

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	80
Förpackningsmängd PL4	3840
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001049488
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,858
Förpackningsvikt PL3	7,264
Förpackningsvikt PL4	373,672
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)