


## Uponor S-Press PLUS T-rör inv gäng 25-Rp3/4"FT-25

1070599

- T-rörskoppling som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot utvändigt gängade komponenter



### Om Uponor S-Press PLUS T-rör inv gäng

#### Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

## Uponor S-Press PLUS T-rör inv gäng 25-Rp3/4"FT-25

1070599



### Measurements

Invändig gänga Rp	3/4
Längd (I1)	50
Längd (I2)	39,6
Längd (I3)	50
z1	21,7
Z2	23,3
Z3	21,7

### Product code

Item no EAN	6414905219193
Item no GF	35001070599
Item no GTIN	06414905219193
Item no LVI	1720773
Item no NOBB	55172562
Item no NRF	5114518
Item no RSK	1808035
Item no VVS	045478310

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55.6
Objekt Enhetslängd	100
Artikel Enhet Vikt	0,249
Objektsenhetsbredd	33
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905427284
Förpackning GTIN PL3	06414905427291
Förpackning GTIN PL4	06414905427307
Förpackningshöjd PL1	89

Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00211464
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	1,284
Förpackningsvikt PL3	5,396
Förpackningsvikt PL4	284,64
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)