


Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter 32-G1 1/4"SN

1070610

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras



Om Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Koppling med löpmutter 32-G1 1/4"SN

1070610



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
LENGTH_L	58,5
Längd (l1)	8,5
Längd (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219308
Item no GF	35001070610
Item no GTIN	06414905219308
Item no LVI	1720784
Item no NOBB	55172672
Item no NRF	5114531
Item no RSK	1899459
Item no VVS	045483035

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	52
Objekt Enhetslängd	49
Artikel Enhet Vikt	0,241
Objektsenhetsbredd	47
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905468737
Förpackning GTIN PL2	06414905442829
Förpackning GTIN PL4	06414905499663
Förpackningshöjd PL1	57
Förpackningshöjd PL2	89
Förpackningshöjd PL4	678

Förpackningslängd PL1	54
Förpackningslängd PL2	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	10
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000160056
Förpackningsvolym PL2	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,242
Förpackningsvikt PL2	2,449
Förpackningsvikt PL4	504
Förpackningsbredd PL1	52
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs