


Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 20-G1/2"SN

1070613

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras



Om Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 20-G1/2"SN

1070613



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
Längd (I1)	46,4
Längd (I2)	40,5
z1	38,5
Z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	51
Objekt Enhetslängd	54
Artikel Enhet Vikt	0,106
Objektsenhetsbredd	27
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905468744
Förpackning GTIN PL2	06414905442836
Förpackning GTIN PL4	06414905499670
Förpackningshöjd PL1	56
Förpackningshöjd PL2	89
Förpackningshöjd PL4	678

Förpackningslängd PL1	59
Förpackningslängd PL2	176
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	20
Förpackningsmängd PL4	3840
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000105728
Förpackningsvolym PL2	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,107
Förpackningsvikt PL2	2,159
Förpackningsvikt PL4	450,24
Förpackningsbredd PL1	32
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs