


Uponor S-Press PLUS Väggfäste M 20-Rp1/2"FT

1070640

- Väggfäste som används för att koppla Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot kranar med mera



Om Uponor S-Press PLUS Väggfäste M

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

– Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

– om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Väggfäste M 20-Rp1/2"FT

1070640



Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
Längd (l1)	42
Längd (l2)	17
Längd (l3)	23
Z Mått k	40
z1	20,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219568
Item no GF	35001070640
Item no GTIN	06414905219568
Item no NOBB	55172804
Item no NRF	5114549
Item no RSK	1896551
Item no VVS	045475020

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	41
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,151
Objektsenhetsbredd	51
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905289103
Förpackning GTIN PL3	06414905424849
Förpackning GTIN PL4	06414905289127
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	188

Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	176
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00211464
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	1,559
Förpackningsvikt PL3	6,496
Förpackningsvikt PL4	337,44
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs