

Uponor S-PRESS PLUS Anslutningsrör Vinkel 16-12CU l=150mm

1070651

- Vinkelkoppling för Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Obs! Kopparsidan är endast avsedd för presskopplingar och kompressionskopplingar
- Slätände av kopparrör enligt EN 1057 (halvhård / R250)
- Med kopparrör 15 x 1 mm och 12 x 1 mm



Om Uponor S-PRESS PLUS Anslutningsrör Vinkel

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- om inget annat anges:
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-PRESS PLUS Anslutningsrör Vinkel 16-12CU l=150mm

1070651



Product code

Item no EAN	6414905219674
Item no GF	35001070651
Item no GTIN	06414905219674
Item no NOBB	55171438
Item no NRF	5114561
Item no RSK	1896561
Item no VVS	404730126

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	21.9
Objekt Enhetslängd	176.6
Artikel Enhet Vikt	0,088
Objektsenhetsbredd	44.5
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	166
Längd (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905287048
Förpackning GTIN PL4	06414905287055
Förpackningshöjd PL1	185
Förpackningshöjd PL4	699
Förpackningslängd PL1	185
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL4	2880
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0031487
Förpackningsvolym PL4	0,67104
Förpackningsvikt PL1	1,82
Förpackningsvikt PL4	286,08
Förpackningsbredd PL1	92
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs