

Uponor Ready Port Vattenmätarskåp VMS, Aqua Plus 850

1071575

- Förmonterat vattenmätarskåp för inkommande vatten med vattenmätarkonsol
- Skåpet har en förmonterad vattenmätarkonsol som kan
- vändas för antingen matning från vänster eller höger sida
- Konsolen har 2 st avstängningsventiler, koppling för PEM rör
- Ø 32 mm samt kontrollerbar backventil med utvändig ¾"
- gänga
- 14 st fördelarskåpsanslutningar för skyddsror Ø 25 mm eller
- Ø 28 mm följer med
- För PEM-rörsanslutningen som skall ske med Uponor
- skyddsror Ø 54 mm är 1 st ändtätning bipackad samt 4 st
- skyddsrorsanslutningar som även används för att täcka
- de stora hålen i skåpet
- Lucka och stänkskydd ingår
- Ram beställs separat,



Om Uponor Ready Port Vattenmätarskåp VMS, Aqua Plus

Specifikation

- komplett skåp med fördelare och vattenmätarfäste
- Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, PEM-koppling och backventil
- PEM-rörsanslutning till vänster eller höger
- PPSU-fördelare med bajonettfattning
- fördelaranslutning med Q&E-, S-Press- eller FPL-koppling
- max 9 slingor för varmvatten och 7 slingor för kallvatten
- genomföringar, skyddsror och läckageindikering ingår
- skåp av galvaniserat stål
- kåpa och ram med vit beläggning RAL 9016

Applikation

- för tillämpningar med tappvatten med läckagesäker konstruktion

Uponor Ready Port Vattenmätarskåp VMS, Aqua Plus 850

1071575



Product code

Item no EAN	4021598146242
Item no GTIN	04021598146242
Item no RSK	2054441

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	850
Objekt Enhetslängd	550
Artikel Enhet Vikt	18,8
Objektsenhetsbredd	125
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905603718
Förpackningshöjd PL3	900
Förpackningslängd PL3	600
Förpackningsmängd PL3	1
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL3	0,0702
Förpackningsvikt PL3	18,988
Förpackningsbredd PL3	130

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs