

## Uponor Ecoflex Väggenomföring 250

1083871

- Väggenomföring för betong- och tegelväggar
- Innehåller PE-rör och krympmanschett



### Om Uponor Ecoflex Väggenomföring

#### Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

#### Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

## Uponor Ecoflex Väggenomföring 250

1083871



### Measurements

Inner_diameter_di	275
LENGTH_L	550
Ytterdiameter_do	315

### Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	315
Objekt Enhetslängd	550
Artikel Enhet Vikt	2,9
Objektsenhetsbredd	315
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905416929
Förpackning GTIN PL3	06414905416936
Förpackningshöjd PL1	315
Förpackningshöjd PL3	960
Förpackningslängd PL1	550
Förpackningslängd PL3	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	16

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,05457375
Förpackningsvolym PL3	0,9216
Förpackningsvikt PL1	2,907
Förpackningsvikt PL3	49
Förpackningsbredd PL1	315
Förpackningsbredd PL3	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)