

Uponor Fluvia T Reglerset med elpatron Push-12-CH-X

1085982

- Reglerset för ombyggnad av standard Push 12 till EI Push-12. Elpatronen möjliggör att golvet inte känns kallt på sommaren när övrig värme är avstängd, begränsad yta för uppvärmning ~10-15 m². Kompatibel med Uponor Smatrix Wave Termostat T-166, T-168 och T-169. Reservdel till Uponor Fluvia T Push-12 CH-G, RSK 2988790.

- Setet innehåller
- Trådlös Termostat T-166
- Reglercentral X-162: 230V, 230V utgång för vinterläge, 230V utgång för sommar drift, utgång till styrdon
- 1 st Styrdon Vario B 230V, M28 x 1.5 mm invändig gänga
- Elpatron, ca 500 W, vänster eller högermontage, för anslutning till pumpgrupp Push 12
- Säkerhetsventil 2,5 bar



Om Uponor Fluvia T Reglerset med elpatron Push-12-CH-X

Specifikation

- Integrerad pump: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Fäste för vänster- eller högermontering
- Avluftningsventil
- Temperaturområde för sekundärkrets 20–50 °C
- Balanseringsventil
- Sekundär slinga 3/4 tum EuroCone
- Primära ventiler med klämringsskoppling för CU-rör 15 mm

Applikation

- För styrning av golvvärme i små zoner
- Max. primär temperatur: 90 °C
- Max. sekundär temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T Regleret med elpatron Push-12-CH-X

1085982



Product code

Item no EAN	4021598133679
Item no GTIN	04021598133679
Item no LVI	2025014
Item no RSK	2987745

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	105
Objekt Enhetslängd	290
Artikel Enhet Vikt	1,87
Objektsenhetsbredd	220
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905471195
Förpackning GTIN PL4	06414905556236
Förpackningshöjd PL1	105
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	320
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	50
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,007896
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	1,97
Förpackningsvikt PL4	123,5
Förpackningsbredd PL1	235
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs