

Uponor Smatrix Base Termostat T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975

- Termostaten mäter och justerar rumstemperatur. Kompatibel med Smatrix Base Pulse och Smatrix Base PRO.
- Ljusindikering bakom ratt efter ändring av börvärde
- DIP-switch för att aktivera/avaktivera timerfunktionen om timer är installerad
- Skyddsklass: IP30

- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base termostat standard T-145 POD och monteringsmaterial



Om Uponor Smatrix Base Termostat T-145 Bus POD standard

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostat T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975



Product code

Item no EAN	4021598149052
Item no GF	35001086975
Item no GTIN	04021598149052
Item no LVI	2024526
Item no NOBB	51166897
Item no NRF	8361087
Item no RSK	2987782
Item no VVS	466253031

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,086
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mätning h	25
Z Mått w	80

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905284474
Förpackning GTIN PL3	06414905284481
Förpackning GTIN PL4	06414905284498
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningsmängd PL4	1800
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00036
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,112
Förpackningsvikt PL3	9,22
Förpackningsvikt PL4	246,28
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs