

Uponor Smatrix Base Termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976

Termostaten mäter, visar och justerar rumstemperatur. Kompatibel med Smatrix Base Pulse och Smatrix Base PRO.

- Display med bakgrundsbelysning (dimmar 10 sekunder efter sista knapptryckning)
- Tillval: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas
- Skyddsklass: IP30

Förpackningen innehåller

Uponor Smatrix Base PRO termostat digital T-146 och monteringsmaterial



Om Uponor Smatrix Base Termostat T-146 Bus D

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976



Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	80 mm
Z-mått h	25 mm
Z-mått w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800
RSK	
nr	2987783

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs