

Uponor Smatrix Wave Termostat T-166 D RAL9016

1086982

Termostaten mäter, visar och justerar rumstemperatur. Kompatibel med Smatrix Wave och Smatrix Wave Pulse

- Display med bakgrundsbelysning (dimmar 10 sekunder efter sista knapptryckning)
- Kompatibilitet med Uponor Smatrix Move reglercentral H/C Radio X-157
- Tillval: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas
- Skyddsklass: IP30

Förpackningen innehåller

Uponor Smatrix Wave termostat digital T-166, 2 st AAA batterier och monteringsmaterial



Om Uponor Smatrix Wave Termostat T-166 D

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation

- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostat T-166 D RAL9016

1086982



Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	80 mm
Z-mått h	25 mm
Z-mått w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800
RSK nr	2987789

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs