

Uponor Smatrix Move PRO Luftfuktighetsgivare S-157

1087160

- RH-givare som mäter relativ luftfuktighet för daggpunktsberäkningar vid kyl drift
- Ansluts till Uponor Smatrix Move PRO reglercentral X-159
- Ytterligare överensstämmelse: EAC
- Luftfuktighetsområde: 0-100 % icke-kondenserande
- Driftspänning: 24 V/50-60 Hz
- Arbetstemperatur: -10 °C till +50 °C
- Skyddsklass: IP20



Om Uponor Smatrix Move PRO Luftfuktighetsgivare S-157

Specifikation

- temperaturreglering av framledningsvatten i flera zoner
- styr upp till 4 olika framledningsvattentemperaturer samtidigt
- intelligent automatisk växling mellan uppvärmning/kylning
- styr snö-/issmältningssystem och även gräsmatteuppvärmning
- integrering med Smatrix Base PRO-rumsreglering är möjlig
- valfri anslutning till BMS via Modbus-gränssnitt eller R-147 KNX-gateway (endast i kombination med Smatrix Base PRO)

Applikation

- framledningsvatten
- kommersiella byggnader
- inomhus och utomhus
- strålningsvärme och -kyla
- varmvatten för hushåll
- endast uppvärmning
- uppvärmning och kylning

Uponor Smatrix Move PRO Luftfuktighetsgivare S-157

1087160



Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149366 |
| Item no GTIN | 04021598149366 |
| Item no LVI | 2024557 |
| Item no NRF | 8361101 |
| Item no RSK | 2987824 |
| Item no VVS | 466257050 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-----|
| Objekt Enhetshöjd | 25 |
| Objekt Enhetslängd | 80 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,1 |
| Objektsenhetsbredd | 80 |
| Item_UOM | st |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mätning h | 25 |
| Z Mått w | 80 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905440580 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905630165 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905630424 |
| Förpackningshöjd PL1 | 40 |
| Förpackningshöjd PL3 | 300 |
| Förpackningshöjd PL4 | 1500 |
| Förpackningslängd PL1 | 100 |
| Förpackningslängd PL3 | 400 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL3 | 75 |
| Förpackningsmängd PL4 | 1800 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00036 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,036 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,44 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,111 |
| Förpackningsvikt PL3 | 10,27 |
| Förpackningsvikt PL4 | 271,48 |
| Förpackningsbredd PL1 | 90 |
| Förpackningsbredd PL3 | 300 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs