

Uponor Smatrix Base PRO Manöverpanel I-147 Bus

1087161

- Manöverpanel med pekskärm för Uponor Smatrix Wave reglercentral X-147 Bus 6X. Kan installeras ihop med max 16 st reglercentraler X-147.
- Skyddsklass: II IP20
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base PRO interface I-147, strömförsörjning, monteringsmaterial och väggfäste



Om Uponor Smatrix Base PRO Manöverpanel I-147 Bus

Specifikation

- Upp till 16 reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Temperaturprogram för varje kanal
- Max/min temperaturbegränsningar
- Semesterinställningar
- Automatisk övergång sommar/vinter
- Förbikopplingsfunktion för rum
- Kontrollfunktion för rum
- Systemdiagnostik
- Inställning av förberedande kylning
- Trendvisualisering (börvärde mot rumstemperatur, etc.)
- Tillbehörskonfiguration
- Tillval: BMS-stöd via KNX-interface (med R-147)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Manöverpanel I-147 Bus

1087161



Product code

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	150
Artikel Enhet Vikt	0,5
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	150
Z Mätning h	45
Z Mått w	110

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905285259
Förpackning GTIN PL3	06414905630172
Förpackning GTIN PL4	06414905630431
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	235
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	7
Förpackningsmängd PL4	168
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002914
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,53
Förpackningsvikt PL3	3,78
Förpackningsvikt PL4	115,72
Förpackningsbredd PL1	155
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com