

Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-147 Bus 6x

1087162

- Reglercentralen är kompatibel med alla trådburna Smatrix Base-termostater
- Skyddsklass: II IP20
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base Pro reglercentral X-147 Bus 6X
- Micro SD-kort (monterat)
- DIN-skena, 37 cm



Om Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-147 Bus

Specifikation

- Upp till 16 reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Temperaturprogram för varje kanal
- Max/min temperaturbegränsningar
- Semesterinställningar
- Automatisk övergång sommar/vinter
- Förbikopplingsfunktion för rum
- Kontrollfunktion för rum
- Systemdiagnostik
- Inställning av förberedande kylning
- Trendvisualisering (börvärde mot rumstemperatur, etc.)
- Tillbehörskonfiguration
- Tillval: BMS-stöd via KNX-interface (med R-147)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-147 Bus 6x

1087162



Product code

Item no EAN	4021598149380
Item no GF	35001087162
Item no GTIN	04021598149380
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Item no RSK	2987797
Item no VVS	466258010

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	336
Artikel Enhet Vikt	1,474
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	336
Z Mätning h	55
Z Mått w	110

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905285280
Förpackning GTIN PL3	06414905285297
Förpackning GTIN PL4	06414905630448
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	370
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	4
Förpackningsmängd PL4	96
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,004588
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	2,725
Förpackningsvikt PL3	10,9
Förpackningsvikt PL4	281,6
Förpackningsbredd PL1	155
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs