

Uponor Smatrix Base PRO KNX-Gateway R-147 KNX

1087164

- Kommunikationsgateway mellan KNX och Uponor Base PRO system. Kan skicka och ta emot data, även från tredjeparts KNX-termostater.
- Strömförsörjning från reglercentral X-147. Kan installeras ihop med max 16 st reglercentraler X-147. Kräver att Manöverpanel I-147 är installerad.
- Monteras på DIN-skena
- Arbetstemperatur: 0 °C till +45 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C till + 70 °C
- Anslutningar för systembuss: 0,2 mm² till 1,5 mm²
- Skyddsklass: IP20 II



Om Uponor Smatrix Base PRO KNX-Gateway R-147 KNX

Specifikation

- Upp till 16 reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Temperaturprogram för varje kanal
- Max/min temperaturbegränsningar
- Semesterinställningar
- Automatisk övergång sommar/vinter
- Förbikopplingsfunktion för rum
- Kontrollfunktion för rum
- Systemdiagnostik
- Inställning av förberedande kylning
- Trendvisualisering (börvärde mot rumstemperatur, etc.)
- Tillbehörskonfiguration
- Tillval: BMS-stöd via KNX-interface (med R-147)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO KNX-Gateway R-147 KNX

1087164



Product code

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	17.5
Artikel Enhet Vikt	0,088
Objektsenhetsbredd	90
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	17,5
Z Mätning h	60
Z Mått w	90

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905440597
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningslängd PL1	165
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,001617
Förpackningsvikt PL1	0,188
Förpackningsbredd PL1	245

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs