

Uponor Smatrix Base PRO Rumsgivare m. RH style T-141 Bus flush

1087812

- Givare för rumstemperatur och relativ luftfuktighet. För infällning i täckram.
- Används enbart om Manöverpanel I-147 eller kommunikationsmodul R-208 finns i systemet
- Kompatibel med Smatrix Base Pulse och Smatrix Base PRO.
- Skyddsklass: IP30
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Base rumsgivare +RH Style T-141 och monteringsmaterial



Om Uponor Smatrix Base PRO Rumsgivare m. RH style T-141 Bus flush

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumppmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Rumsgivare m. RH style T-141 Bus flush

1087812



Product code

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	9
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	0,022
Objektsenhetsbredd	55
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	55
Z Mätning h	9
Z Mått w	55

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905285433
Förpackning GTIN PL3	06414900570329
Förpackning GTIN PL4	06414900570312
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1050
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP_C
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP_C
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	90
Förpackningsmängd PL4	2160
Förpackningstyp PL1	BASE_BOX
Förpackningstyp PL3	BOX
Förpackningstyp PL4	PALLET
Förpackningsvolym PL1	0,00018
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,008
Förpackningsvikt PL1	0,048
Förpackningsvikt PL3	4,82
Förpackningsvikt PL4	128,18
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs