

## Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

1087817

- Mäter, visar och justerar operativ rumstemperatur och relativ luftfuktighet. Kompatibel med Smatrix Wave och Smatrix Wave Pulse.
- Kompatibilitet med Smatrix Move reglercentral H/C Radio X-158
- Tillval: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas
- Skyddsklass: IP30
  
- Förpackningen innehåller
- Uponor Smatrix Wave termostat D+RH Style T-169, 1 st CR2032 batteri och monteringsmaterial



## Om Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

### Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

#### Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

### Applikation

- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

1087817



### Product code

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,042
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mätning h	10
Z Mått w	80

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905285532
Förpackning GTIN PL3	06414900570442
Förpackning GTIN PL4	06414900570435
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	200
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP_C
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP_C
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	90
Förpackningsmängd PL4	2880
Förpackningstyp PL1	BASE_BOX
Förpackningstyp PL3	BOX
Förpackningstyp PL4	PALLET
Förpackningsvolym PL1	0,00018
Förpackningsvolym PL3	0,024
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	0,068
Förpackningsvikt PL3	6,54
Förpackningsvikt PL4	221,78
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)